

Éléments de sécurité des sièges auto pour enfants

Ne risquez pas la sécurité de votre enfant – attachez sa ceinture de sécurité correctement chaque fois qu'il (ou elle) est en voiture !



**SAFE
K:DS**
WORLDWIDE™

Tous les enfants doivent utiliser un siège auto, un rehausseur de siège ou une ceinture de sécurité.

- Mon enfant est toujours assis sur un siège à l'arrière du véhicule et jamais face à un airbag.
- Dans ma voiture, chaque personne met sa ceinture de sécurité et utilise le siège auto, le rehausseur de siège ou la ceinture selon son âge et à sa taille.
- Le siège auto de mon enfant comporte toutes ses pièces, étiquettes et instructions et n'a pas subi d'accident.
- J'attache correctement mon enfant en suivant les consignes du véhicule et du siège.
- Je ne laisse jamais mon enfant seul dans la voiture.

www.safekids.org

Safe Kids Worldwide
1301 Pennsylvania Avenue, NW
Suite 1000
Washington, DC 20004

Parrainage



Partisan du programme



Les bébés âgés de moins de 2 ans doivent utiliser des sièges auto tournés vers l'arrière


- Elle doit toujours être assise sur un siège à l'arrière du véhicule et ne jamais face à un airbag.
- Elle doit toujours être placée dans un siège auto prévu pour sa taille et son âge.
- Elle doit être assise dans son siège auto tourné vers l'arrière.
- Les sangles doivent être ajustées à son corps, et je ne peux pas resserrer la courroie attachée.
- Son siège auto est bouclé fermement dans la voiture et ne bouge pas plus de deux centimètres et demi environ lorsque je tire dessus.
- Elle doit utiliser un siège auto tourné vers l'arrière plus grand jusqu'à ce qu'elle dépasse la taille conseillée pour son harnais. La plupart des harnais sont adaptés pour un poids de 15, 18 ou 20 kg environ.



Les enfants âgés de plus de 2 ans utilisent des sièges auto orientés vers l'avant

Si mon enfant a plus de 2 ans ET dépasse la taille et le poids conseillés pour le siège auto tourné vers l'arrière:

- Il doit toujours voyager sur un siège à l'arrière du véhicule et ne jamais face à un airbag.
- Il doit toujours être assis dans un siège auto adapté à sa taille et à son âge.
- Les sangles doivent être ajustées à son corps, et je ne peux pas resserrer la courroie attachée.
- Son siège auto est bouclé fermement dans la voiture et ne bouge pas plus que deux centimètres et demi environ lorsque je tire dessus. J'utilise les sangles de fixation supérieures prévues pour le siège.
- Il doit utiliser ce siège auto jusqu'à ce qu'il dépasse la taille conseillée pour son harnais. La plupart des harnais sont adaptés pour un poids de 22, 27 ou même 36 kg environ).



Les enfants plus âgés et plus grands doivent utiliser des rehausseurs de siège

Si mon enfant mesure moins de 1 m 44 ET a dépassé le poids et la taille limites pour le siège auto orienté vers l'avant:

- Elle doit toujours voyager sur un siège à l'arrière du véhicule et ne jamais face à un airbag.
- Elle doit toujours être mise sur un rehausseur et mettre sa ceinture de sécurité.
- La ceinture sous-abdominale repose sur ses hanches, et pas sur son estomac.
- La bandoulière est sur son épaule – et non sur son cou, sous son bras ou derrière son dos.
- La ceinture de sécurité est serrée, posée à plat et placée confortablement sur elle.
- Elle aura entre 8 et 12 ans avant que la ceinture de sécurité soit à sa taille.



Les enfants en âge de mettre la ceinture de sécurité

Si mon enfant mesure plus de 1 m 44 et qu'il est trop grand pour le rehausseur de siège:

- Elle doit toujours être assise sur un siège à l'arrière du véhicule et ne jamais face à un airbag.
- Elle utilise toujours une ceinture de sécurité avec une partie sous-abdominale et une bandoulière.
- La ceinture sous-abdominale repose sur ses hanches, et pas sur son estomac.
- La bandoulière est sur son épaule – pas sur son cou, sous son bras ou derrière son dos.
- Son dos est bien ancré dans le siège, ses genoux pliés sur le devant du siège, et elle peut rester assise ainsi tout le long du voyage.
- La ceinture de sécurité est ajustée, posée à plat et placée confortablement sur elle. Si la ceinture de sécurité n'est pas à sa taille, elle devra utiliser un rehausseur de siège.

